


## SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)



Alumíniumsodrony az EN 62561-2 szerint villámvédelmi rendszerekben levezetésként való alkalmazásra vagy mint sodrony-átfeszítés felfogóknál.

Al-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.

| Típus                                             | SEIL 9 50Q AL R100M             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cikksz.                                           | 840 050                         |
| Keresztmetszet                                    | 50 mm <sup>2</sup>              |
| Sodronyfelépítés db x Ø huzal                     | 19 x 1,8 mm                     |
| Anyag                                             | Al                              |
| Szabványhivatkozás                                | DIN EN 62561-2                  |
| Átmérő Ø külső                                    | 9 mm                            |
| Specifikus vezetőképesség                         | ≥ 35,71 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Specifikus ellenállás                             | ≤ 0,028 Ohm mm <sup>2</sup> / m |
| Szakítószilárdság                                 | ca. 185 N / mm <sup>2</sup>     |
| Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA                          |
| Hosszúságtűrés                                    | +/- 5%                          |
| Masterdata                                        |                                 |
| Nettó tömeg                                       | 133 g/m                         |
| GTIN (EAN)                                        | 4013364070141                   |
| CSE                                               | 1 M                             |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)             | 76149000                        |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

**Megjegyzés:** Al-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.

Sodronyok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.