

HVI LO 75 20 L100M SW M (819 135)



HVI long vezeték helyszínen történő összeszereléshez, 100 m hosszban, egyszer használatos, rétegelt lemezből készült dobon (átmérő kb. 800 mm, szélesség kb. 485 mm) szállítva, imbuszkulcs mellékelve.

Típus	HVI LO 75 20 L100M SW M
Cikksz.	819 135
Vezető anyaga	Cu
Szigetelés anyaga	PE
Köpeny anyaga	PE
Vezeték színe	fekete ●
RAL szín	9011-hez hasonló
Mag keresztmetszet (többhuzalos)	19 mm ²
Villámáram-vezetőképesség (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben)	≤ 75 cm
Átmérő Ø vezeték	20 mm
Köpeny tulajdonságai	UV-stabilizált és időjárásálló
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	488 g/m
GTIN (EAN)	4013364141759
CSE	1 M
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85446010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.