EKV1+0 50 VKVBG8W (VKVBG8W)



Tipo	EKV1+0 50 VKVBG8W
Art.	**VKVBG8W**
Esecuzione	unipolare
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Sezione corda lato fase	50 mm²
Sezione corda lato terra	50 mm²
Lunghezza corda unipolare	5000 mm
Sezione conduttore cordato	50 mm²
Completamente isolato	no
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	9,3 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	6,6 kA
Versione con capocorda pressato	PK1
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) e DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Materiale cavo	**Al**
Materiale rivestimento	**materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)**
Foro capicorda	Ø12,5 mm

Masterdata	
Peso netto	1,51 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364360136
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento