RD 8 STTZN R100M IT (800 038)



Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) con rivestimento di zinco, valore medio ≥ 50 µm (350 g/m²), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore oppure calata.

Tipo	RD 8 STTZN R100M IT
Art.	**800 038**
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm²
Materiale	**Fe/tZn**
Riferimento normativo	in appoggio a CEI EN 62561-2
Rivestimento zinco	valore medio ≥ 50 µm (ca. 350 g/m²)
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,5 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	40 kg/m
Codice GTIN (EAN)	4013364536937
Confezione	100 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72172030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento