
DEHNguard modular ACI con dimensionamento sicuro


DG M TNC ACI 275 FM (952330)

- Combinazione interruttore/spinterometro ACI integrata nel modulo di protezione
- Unità completa precablata, costituita da basetta e moduli di protezione innestati
- Elevata sicurezza del dispositivo grazie all'unità di monitoraggio „Thermo-Dynamik-Control" e alla tecnologia ACI
- Grazie alla tecnologia ACI, non occorre un fusibile di protezione a monte
- È sempre sufficiente una sezione di collegamento di soli 6 mm²





Schema di principio



Dimensioni

Limitatore di sovratensione modulare con Advanced Circuit Interruption (ACI) per sistemi di rete TN-C.

Tipo	**DG M TNC ACI 275 FM**
Art.	**952330**
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	20 kA
Livello di protezione (U_P)	≤ 1,5 kV
Livello di protezione a 5 kA (U_P)	≤ 1,5 kV
Tempo d'intervento (t_A)	≤ 100 ns
Fusibile esterno aggiuntivo necessario	no
Tenuta al corto circuito (I_{SCCR})	25 kA_{eff}
La tecnologia ACI integrata garantisce la selettività rispetto al fusibile a monte	≥ 63 A gG
Tensione TOV (U_T) – Caratteristica	440 V / 120 min. – tenuta
Corrente di fuga	Nessuna corrente di fuga
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento/guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max)	35 mm² semirigido / 25 mm² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni di montaggio	3 Unità modulare, DIN 43880
Omologazioni	KEMA
Contatto FM / forma contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento per morsetti FM	max. 1,5 mm² rigido / flessibile

Masterdata	
Peso netto	354,26 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364376649
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it