
Scheda tecnica: Collegamento schermo su profilato

SAK 26 AS V4A (308 407)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi





Dimensioni

Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo	**SAK 26 AS V4A**
Art.	**308 407**
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	10 kA
Campo di serraggio Td	19-26 mm
Materiale	**INOX**
Pressione molla	90-124 N
Montaggio su	profilato
Dimensioni (B x L x H)	36,5 x 40 x 74 mm

Masterdata	
Peso netto	60,4 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364070547
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento