SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)



Conduttore cordato in alluminio secondo EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini come calata oppure per tesature in impianti di captazione .
Al non può essere utilizzato (senza distanza) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento così come neanche sotto terra.

Tipo	**SEIL 9 50Q AL R100M**
Art.	**840 050**
Sezione	50 mm²
Costruzione corda n. fili per Ø	19 x 1,8 mm
Materiale	**Al**
Riferimento normativo	CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	9 mm
Conduttanza specifica	≥ 35,71 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,028 Ohm mm² / m
Resistenza alla trazione	ca. 185 N / mm²
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	133 g/m
Codice GTIN (EAN)	4013364070141
Confezione	100 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76149000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Indicazione: non si può mettere Al direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e neanche per terra.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento