
Conduttura HVI light plus

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819600)





Dimensioni

La conduttura HVI light plus per l'assemblaggio in loco viene consegnata su una bobina a perdere in legno compensato incl. una chiave a brugola. Lunghezza 100 m.

Tipo	**HVI LI PL 60 21 L100M GR**
Art.	**819600**
Materiale della conduttura	**Cu**
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Colore conduttura	grigio
Colore RAL	simile a 7004
Sezione del conduttore interno (rigido)	16 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 60 cm
Diametro Ø conduttura	21 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Protezione contro il contatto	Sì (secondo DS2094)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	470 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364499645
Confezione	100 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento