Scheda tecnica: Conduttore di messa terra con pinza di messa a terra

EL 16CU EZ KS8.5 (758 216)



Conduttore di messa a terra con dispositivo di scarica.

Tipo	**EL 16CU EZ KS8.5**
Art.	**758 216**
Materiale cavo	**Cu**
Versione con capocorda pressato	PK2 (Ø 8,5 mm)
Versione conduttore cordato	rivestito a iniezione, ingressi per cavi impermeabili rivestiti in plastica, con ulteriore protezione anti-piega
Isolamento materiale	**Materiale termoplastico (miscela PVC morbida TM2)**
Isolamento colore	incolore e trasparente
Materiale pinza	**INOX**
Campo di fissaggio Td/Pt	fino a Ø16 mm fino a 13 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm²
Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione	indicare al momento dell'ordine (500-25000 mm).

Masterdata	
Peso netto	282 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364247949
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Indicare la lunghezza del conduttore di messa a terra al momento dell'ordine (multipli di 500 m).

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento