Scheda tecnica: Unità di limitazione DASD 45

DASD 45 LP 100 T (923 402)

- Protezione in caso di sovratensioni transienti, temporanee e stazionarie
- Nessun influsso negativo dei dispositivi sull'anticorrosione catodica
- Connettore di prova integrato per l'analisi dell'apparecchiatura





Schema di principio



Dimensioni

Tipo	DASD 45 LP 100 T
Art.	**923 402**
Corrente di scarica transiente (10/350 µs)	75 kA
Corrente di scarica transiente (8/20 µs)	100 kA
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	5,0 kA_{rms} (fino a 40 ms) 3,7 kA_{rms} (fino a 200 ms) 2,0 kA_{rms} (fino a 600 ms)
Corrente di scarica stazionaria (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45 A_{rms}
Tensione di limitazione transitoria (fino a 1 ms)	≤ 1,35 kV
Tensione di limitazione temporanea (1 ... 600 ms)	≤ 20 V
Tensione di limitazione stazionaria (> 600 ms)	≤ 3 V
Campo di frequenza AC	50 / 60 Hz
Tensione DC max ammissibile	- 2 V / + 1 V
Max corrente di fuga (20 °C) *	< 20 µA
Connessioni (tubazione / dispersore di terra)	M10 (acciaio inossidabile)
Temperatura d'esercizio (T_U)	-45 °C ... +65 °C
Materiale involucro	PVC-U
Grado di protezione	IP 68
Connettore di prova	Quadripolare con copertura di protezione
Omologazioni IECEx	IECEx TUR 22.0029X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-7	Ex ec IIC T4 Gc
Dati tecnici aggiuntivi	
Max corrente di fuga	5 kA (600 ms)

Masterdata	
Peso netto	3,59 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364442269
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento