Scheda tecnica: Manicotto di tenuta per conduttori a sezione tonda e piatta

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Manicotto a tenuta stagna con acqua in pressione per conduttori a sezione tonda (Ø 8-10 mm) e piatta (30 x 3,5 mm). Con chiave a controllo di coppia per stringere facilmente le due fascette di serraggio in acciaio inossidabile. Manicotto di tenuta per passanti in piastre di fondazione / pareti a tenuta impermeabili (ad es. vasca bianca).

NEW

Tipo	**DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE**
Art.	**478 597**
Materiale del manicotto di tenuta	**Elastomero termoplastico (TPE)**
Materiale della chiave con controllo di coppia	**Poliamide (PA - riciclato)**
Materiale nastro per fascette	**INOX**
Diametro del manicotto di tenuta	114 mm
Passante / impermeabilizzazione Td	8-10 mm
Passante / impermeabilizzazione Pt	30 x 3,5 mm
Prova con aqua in pressione	MPA verificato fino a 5 bar
Direttiva impermeabilizzazione	Classe di sollecitazione 1+2
Resistenze	Resistente al gas metano
Radon	A prova di radon (secondo le istruzioni MB 101 del FHRK)
Momento di rottura Chiave con controllo di coppia	3,5 nm

Masterdata	
Peso netto	159,88 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364523029
Confezione	12 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	40169300

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento