

RD 10 Al WEI R100M (840 010)



DEHNalu-huzal a DIN EN 62561-2 szerint, villámvédelmi rendszerekben felfogóként, levezetésként vagy potenciálkiegyenlítésként való használatra.

Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.



Típus	RD 10 Al WEI R100M
Cikksz.	840 010
Átmérő Ø vezető	10 mm
Keresztmetszet	78 mm ²
Anyag	Al
Tulajdonságok	lágycsavarható
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-2
Specifikus vezetőképesség	≥ 35,71 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,028 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata

Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364018747
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	76051100

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékek és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.