RD 8 AL WE KM R100M (840 128)



Filo DEHNalu con materiale plastico conforme alla norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini come calata. Versione con rivestimento in plastica (senza alogeni, resistente al gelo e stabilizzato ai raggi UV), come protezione meccanica aggiuntiva o protezione anticorrosione, ad es. nella posa sotto traccia. Non adatto alla posa nel terreno.

Tipo	**RD 8 AL WE KM R100M**
Art.	**840 128**
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm²
Materiale	**Al**
Proprietà	ricotto
Riferimento normativo	CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	11 mm
Materiale della guaina	**materiale plastica**
Spessore rivestimento	1,5 mm
Conduttanza specifica	≥ 27,77 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,036 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	200 g/m
Codice GTIN (EAN)	4013364160002
Confezione	100 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76052100

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento