SA KRF 10 V2A (919 031)

- Per il collegamento del conduttore allo schermo senza saldatura
- Adatta per cavi con guaina in materiale plastico e piombo
- Anche per cavi con guaina in piombo rinforzata di acciaio



Molle a contatto permettono un collegamento senza saldature dello schermo all'equipotenzialità oppure all'equipotenzialità antifulmine. L'installazione successiva è possibile senza interruzione dello schermo e senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo	**SA KRF 10 V2A**
Art.	**919 031**
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	10 kA
Campo di serraggio Td	4-10 mm
Materiale	**INOX**
Colore	lucido
Montaggio su	schermo del cavo
Larghezza	6 mm

Masterdata	
Peso netto	2 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	73209090
Codice GTIN (EAN)	4013364103511
Confezione	20 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento