


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL (105 332)



Beépítési méretek

Tartócső belső végelezéssel és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogócsúcs Ø10 mm.

Típus	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL
Cikksz.	105 332
Felfogócsúcs anyaga	NIRO
Felfogócsúcs hossza	1000 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	4700 mm
Szállítási hossz	4700 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Maximális szabad hossz felfogócsúccsal (fali szerelés)	4000 mm
Max. szélőrkés sebesség	(max. szabad hosszúság 4000 mm, 1x HVI belül) 237 (max. szabad hosszúság 4000 mm, 1x HVI kívül) 184 (max. szabad hosszúság 4000 mm, 4x HVI kívül) 149 km/h
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	8,25 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364152519
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.