
BA 30X3 STTZN R70M IT (851 303)



Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio ≥ 70 µm (500 g/m²), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.

Tipo	BA 30X3 STTZN R70M IT
Art.	**851 303**
Larghezza	30 mm
Spessore	3 mm
Sezione	90 mm²
Materiale	**Fe/tZn**
Riferimento normativo	CEI EN 62561-2
Rivestimento zinco	valore medio ≥ 70 µm (ca. 500 g/m²)
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	50 kg/m
Codice GTIN (EAN)	4013364536951
Confezione	70 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72123000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento