

FS 16 10 2000 GFK AL (106 210)



Beépítési méretek

Típus	FS 16 10 2000 GFK AL
Cikksz.	106 210
Teljes hosszúság (l1)	2000 mm
Szigetelő szakasz (l2)	975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga	Al
Távtartó anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Távtartó színe	világosszürke (RAL 7035) ●
Anyagtényező km	0,7
Kivitel	UV-stabilizált és időjárásálló
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Max. szélleőkés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm)	93 km/h
Max. szélleőkés sebesség (2x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm)	105 km/h
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	625 g/db.
GTIN (EAN)	4013364127630
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.