
RD 8 V2A R125M (860 908)



Tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.

Tipo	RD 8 V2A R125M
Art.	**860 908**
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm²
Materiale	INOX
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Riferimento normativo	in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 1,25 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,8 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,9 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	395 g/m
Codice GTIN (EAN)	4013364019362
Confezione	125 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72210010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento