


SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL (105 330)



Beépítési méretek

Tartócső belső végelezéssel és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogócsúcs Ø10 mm.

Típus	SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL
Cikksz.	105 330
Felfogócsúcs anyaga	NIRO
Felfogócsúcs hossza	1000 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	3200 mm
Szállítási hossz	3200 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Maximális szabad hossz felfogócsúccsal (fali szerelés)	3500 mm
Max. szélőrkés sebesség	(max. szabad hosszúság 3500 mm, 1x HVI belül) 237 (max. szabad hosszúság 3500 mm, 1x HVI kívül) 222 (max. szabad hosszúság 3500 mm, 4x HVI kívül) 194 km/h
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	5,6 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364152496
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.