Scheda tecnica: Visiera protettiva DEHNcare APS con bracci a leva

APS CL2 MAHA (785 722)

- Molto confortevole da indossare
- Elevato grado di protezione e minima usura per mezzo delle nanoparticelle che assorbono energia
- Ottima visibilità tramite rivestimento antiappannante, la luce penetra molto bene



Tipo	**APS CL2 MAHA**
Art.	**785 722**
Tensione nominale fino a (UN)	1000 V
Colore	blu
Materiale	**policarbonato**
Spessore parete	circa 2 mm
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W_{arc} oder W_{LBP})	318 kJ
Grado trasmissione luce VLT	≥ 74,4 %
Norma	GS-ET-29, EN 166, EN 170

Masterdata	
Peso netto	294 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364360242
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	39269060

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento