


Támasztócső HVI vezeték számára, tető alatti szerelés

SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105281)



Beépítési méretek

Tartócső belső végelezéssel és felfogórúddal Ø22/16/10 mm.

Típus	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Cikksz.	105281
Felfogórúd anyaga	Al
Felfogórúd hossza	2500 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	1955 mm
Szállítási hossz	2500 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1560 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Max. szélsebesség	140 km/h
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364260962
CSE	1 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.