RD 8 ALMGSI HH R148M (840 008)



Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali.

Al e AlMgSi non possono venire messi direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e non possono neanche venire posizionati sotto terra.

Tipo	**RD 8 ALMGSI HH R148M**
Art.	**840 008**
Diametro Ø conduttore	8 mm
Sezione	50 mm²
Materiale	AlMgSi
Proprietà	semicrudo
Riferimento normativo	CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 27,77 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,036 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	135 g/m
Codice GTIN (EAN)	4013364018730
Confezione	148 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	76052100

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Avvertenza: Al e AlMgSi non possono essere posati direttamente (senza distanza) su, all'interno o sotto intonaco, malta o calcestruzzo o nel terreno.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento