# Scheda tecnica: Indumento di protezione UnderWear

## APUS L (787 014)



| Tipo | APUS L |
|---|---|
| **Art.** | **787 014** |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / $cm^2$ |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / $cm^2$ |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / $cm^2$ |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / $cm^2$ |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / $cm^2$ |
| Norme | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5 |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/$m^2$ |
| Taglia | L |
| Colore | blu |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 323,33 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364482760 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 61091000 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento