


DIDH 16 530 SB50.300 V2A (106 245)



Beépítési méretek

Típus	DIDH 16 530 SB50.300 V2A
Cikksz.	106 245
Vezetéktartó tokmány Rd	16 mm
Vezetéktartó anyaga	NIRO
Hossz (l1)	530 mm
Szigetelő szakasz (l2)	445 mm
Befogási tartomány cső	50-300 mm
Átmérő Ø távtartó	16 mm
Távtartó színe	világosszürke (RAL 7035) ●
Vezetékezés	kötött
Rúd-/vezetéktartó	Kétcsavaros átfedés
Távtartó anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Rögzítőpersely anyaga	ZG
Rögzítőelem anyaga	NIRO
Kivitel	UV-stabilizált és időjárásálló
Szalag mérete (b x t)	25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Nettó tömeg	561,4 g/db.
GTIN (EAN)	4013364100336
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel a távtartó rudak más hosszúságával külön kérésre.