

EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A (478 410)



Beépítési méretek

MV-sorkapoccsal NIRO-ból (V4A) kör keresztmetszetű vezető 8-10 mm számára.

Föld- / potenciálkiegyenlítő vezetők nyomóvízálló átvezetéséhez falaknál, M10 menetes szárral NIRO-ból.

Kivitel utólagos beszerelésre furattal (Ø14 mm) vagy adott esetben a zsalu kész terpesztésével.

1 bar-ig terjedő nyomásos vízpróbával, ami 10 m mélységig terjedő beépítési helyzetet jelent álló vízzel szemben.

Típus	EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
Cikksz.	478 410
Átvezetési hossz (l2)	100-300 mm
Menetes szár hossza (l1)	308 mm
Tömítések	Neoprén
Tömítőtányér Ø	80 mm
Tányér anyaga	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Menetes szár / anya anyaga	NIRO
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	580 g/db.
GTIN (EAN)	4013364136335
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.