

## SA KRF 29 V2A (919 034)

- ZVezető forrasztásmentes összekötéséhez az árnyékoláson
- Az összes műanyag- és ólomköpenyes kábelnél alkalmazható
- Acélbetétes ólomköpenyes kábelekhöz is



Kontakt görgős rugókkal forrasztásmentes árnyékolókapcsolatok hozhatók létre potenciálkiegyenlítéshez vagy villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez. Az utólagos alkalmazás a vezetőárnyékolás megszakítása nélkül, szerszámmentes szereléssel lehetséges.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Típus</b>                          | <b>SA KRF 29 V2A</b> |
| <b>Cikksz.</b>                        | <b>919 034</b>       |
| Villámáram impulzus (10/350 µs)       | 10 kA                |
| Befogási tartomány Rd                 | 18,5-29 mm           |
| Anyag                                 | NIRO                 |
| Szín                                  | csupasz              |
| Szerelés                              | Kábelárnyékolás      |
| <b>Masterdata</b>                     |                      |
| Nettó tömeg                           | 7,2 g/db.            |
| GTIN (EAN)                            | 4013364103542        |
| CSE                                   | 1 db.                |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU) | 73209090             |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.