

KSB 100 L10M (556 130)



Korrózióvédő szalagok föld feletti és föld alatti összeköttetések burkolására.
Talajban használatra. Tekercsben 10 m hosszú.

FELHASZNÁLÁS

- Felvitel száraz, megtisztított és zsírmentes felületre
- A szalagot spirálszerűen rá kell csévélni a védendő felületre 50%-os átfedéssel
- A szigetelt felületet kézzel kell szétteríteni és simítani
- Optimális alkalmazási hőmérséklet: 10-30 °C

TÁROLÁS

- A terméket száraz helyen kell tárolni
- A terméket eredeti csomagolásban kell őrizni és külső hatásoktól meg kell védeni
- Ajánlott tárolási hőmérséklet: 25 °C-ig

Típus	KSB 100 L10M
Cikksz.	556 130
Anyag	Vazelin
Szín	barna / bézs ●
Hossz	10 m
Szalagszélesség	100 mm
Szalagvastagság	≥ 1,1 mm
Max. tartós alkalmazási hőmérséklet	50 °C

Masterdata

Nettó tömeg	1,28 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364028524
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	68071000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.