

RD 8 ALMGSI WE KM R100M (840 118)



DEHNalu-huzal műanyag köpennyel a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) szerint, villámvédő berendezésekben levezetésként való alkalmazásra.

Kivitel műanyag köpennyel (halogénmentes, fagyálló és UV-stabilizált), járulékos mechanikus védelemként / korrózióvédelemként pl. homlokzat mögötti fektetésnél. Nem alkalmas talajban való fektetésre.



Típus	RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Cikksz.	840 118
Átmérő Ø vezető	8 mm
Keresztmetszet	50 mm ²
Anyag	AlMgSi
Tulajdonságok	lágú
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-2 szerint
Átmérő Ø külső	11 mm
Köpeny anyaga	Műanyag
Köpeny vastagsága	1,5 mm
Specifikus vezetőképesség	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata	
Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364071483
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	76052100

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékek és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.