BA 50X4 ST R30M (810 503)



Conduttore piatto in acciaio non zincato 200 mm² da utilizzare negli impianti di messa a terra per sistemi di trazione ferroviaria saldati (Ril 997.0205A01) e secondo la norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmine e impianti di messa a terra.

Tipo	BA 50X4 ST R30M
Art.	**810 503**
Larghezza	50 mm
Spessore	4 mm
Sezione	200 mm²
Materiale	**Fe/non zincato (S235 JR)**
Corrente di cortocircuito	> 25 kA
Corrente di prova	40 kA / 100 ms
Riferimento normativo	DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Direttiva	Ril 997.0205A01
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	1,6 kg/m
Codice GTIN (EAN)	4013364534421
Confezione	30 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72111900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • : Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento