# EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A (478 410)





Dimensioni

Con morsetto MV in acciaio inox (V4A) per conduttori tondi 8-10 mm.
Per il passaggio a tenuta stagna con acqua in pressione di conduttori di terra ed equipotenzialità attraverso pareti e muri; con asta filettata M10 in acciaio inox.

Versione per l'installazione successiva con foro (Ø 14 mm) o, eventualmente, attraverso gli elementi della cassaforma.
Con collaudo con acqua in pressione fino a 1 bar, equivalente a una situazione di installazione fino a 10 m di profondità con acqua ferma.

| **Tipo** | **EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A** |
|---|---|
| **Art.** | **478 410** |
| Lunghezza passante (l2) | 100-300 mm |
| Lunghezza asta filettata (l1) | 308 mm |
| Guarnizione | neoprene |
| Rondella di tenuta Ø | 80 mm |
| Materiale rondella | **INOX (V4A)** |
| Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI | 316Ti / 316L / 316 |
| Materiale asta filettata / dado | **INOX** |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-1 |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 580 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364136335 |
| Confezione | 5 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85359000 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento