


SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK AL (105 325)



Beépítési méretek

Támasztócső belső végelezéssel és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogócsúcs Ø10 mm.

Típus	SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK AL
Cikksz.	105 325
Felfogócsúcs anyaga	NIRO
Felfogócsúcs hossza	1000 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	3200 mm
Szállítási hossz	3200 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Nettó tömeg	5,42 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364157828
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.