Palo componibile di captazione per fondazione a bicchiere oppure in calcestruzzo

TBM 16.35M FP400 STTZN (103016)





Dimensioni

Tipo	**TBM 16.35M FP400 STTZN**
Art.	**103016**
Materiale	**Fe/tZn**
Altezza sopra terra (l1)	16380 mm
Componenti del palo	2
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento	135 km/h
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere	135 km/h
Lunghezza asta di captazione (l2)	5380 mm
Dimensioni flangia	400 x 400 mm
Esecuzione flangia	4 x Ø 27 mm per 4 x M24 (300 x 300 mm)
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h)	1400 x 1400 x 900 mm
Rivestimento in zinco secondo DIN EN 1461	ca. 100 µm
Riferimento normativo	CEI EN 62561-(1+2)

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364129825
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento