
Scheda tecnica: Rivelatore di tensione PHE III

PHE3 U 3 30 S ZK (767 960)

- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante (ZK) e puntale di prova avvitabili
- Fioretto isolante ad innesto per la parte terminale della prolunga per l'impugnatura





Dimensioni

Tipo	**PHE3 U 3 30 S ZK**
Art.	**767 960**
Tensione nominale (U_N)	3 ... 10 / 10 ... 30 kV
Tipo di tensione	AC
Categoria	S 64
Lunghezza totale (l_G)	1745 mm
Immersione (I_O)	880 mm
Norma	EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di auto-verifica	si
Materiale elettrodo di prova	**lega Cu/gal Sn**
Materiale puntale di prova	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico, completamente isolato**
Materiale asta isolante	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro**

Masterdata	
Peso netto	1,32 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364134812
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento