# BA 30X3.5 V2A R60M (860 900)



Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-1 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi di equipotenzialità ad anello.

| Tipo | BA 30X3.5 V2A R60M |
|---|---|
| **Art.** | **860 900** |
| Larghezza | 30 mm |
| Spessore | 3,5 mm |
| Sezione | 105 mm² |
| Materiale | INOX |
| Materiale n. | 1.4301 / 1.4303 |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-2 |
| Conduttanza specifica | ≥ 1,25 m / Ohm mm² |
| Resistenza specifica | ≤ 0,8 Ohm mm² / m |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 823 g/m |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364143395 |
| Confezione | 60 M |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 72202021 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento