

EV TS 2000 EZ (758 003)





Dimensioni

Collaudo secondo dichiarazione del produttore

Tipo	**EV TS 2000 EZ**
Art.	**758 003**
Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione	3500 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm²
Guaina del conduttore	trasparente
Materiale del conduttore di terra	**Cu, altamente flessibile**
Lunghezza del tubo	2000 mm
Lunghezza totale (l_G)	2050 mm
Campo di fissaggio Td/Pt	fino a Ø16 mm fino a 13 mm
Capacità isolante del tubo isolante (DIN VDE 0681-1)	75 kV
Corrente impulsiva di scarica max (8/20 µs)*	50 kA
Applicazione	Non utilizzare in caso di precipitazioni
Materiale della punta di prova	**lega rame/gal Sn**
Materiale della punta di prova e del gancio di fissaggio	**Zamak**
Materiale del gancio di fissaggio	**Bronzo/gal Sn**
Materiale tubo isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro**

Masterdata	
Peso netto	1,95 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364004047
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Collaudo secondo dichiarazione del produttore

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento