Scheda tecnica: Nastro jutato anticorrosione

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)



Nastro anticorrosione per la protezione di collegamenti interrati, come collegamenti a morsetto e a vite.
Questo robusto nastro protettivo in materiale plastico rivestito di petrolato su entrambi i lati impedisce efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.

UTILIZZO
- Applicare su superfici asciutte, pulite e prive di grassi
- Avvolgere il nastro seguendo un andamento a spirale sulla superficie da proteggere, con una sovrapposizione del 50%
- Stendere e spianare con le mani la superficie isolata
- Temperatura di applicazione ottimale: 10-30 °C

CONSERVAZIONE
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto
- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale e proteggerlo dagli influssi esterni
- Temperatura di conservazione consigliata: fino a 25 °C

NEW

Tipo	KSB PERF RED 100 L10M
Art.	**557 130**
Materiale	Petrolato
Colore	rosso
Lunghezza	10 m
Larghezza nastro	100 mm
Spessore del conduttore piatto	>= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo	50 °C
Distanza perforazione	ca. 200 mm

Masterdata	
Peso netto	1,3 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364509863
Confezione	12 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	68071000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento