Scheda tecnica: Rivelatore di tensione PHE4 alta tensione

PHE4 110 132 S 16.7 50 (783 460)





Dimensioni

Tipo	PHE4 110 132 S 16.7 50
Art.	**783 460**
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Tensione nominale (U_N)	110 ... 132 kV
Gamma di temperatura	–25 °C ... +70 °C, classe climatica N e W
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 e 16,7 50 e 16,7 Hz
Categoria	S
Lunghezza totale (l_G)	3420 mm
Immersione (l_Q)	910 mm
Lunghezza impugnatura (l_H)	780 mm
Materiale puntale di prova	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibra di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico, completamente isolato**
Materiale asta isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche	sì
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Livello di pressione acusticsa	> 67 dB(A) (indicazione ottica e suono intermittente)
Dispositivo di autoverifica *)	sì
Batteria	litio AA 1,5 Volt
Materiale elettrodo di prova	**lega Cu/gal Sn**
Diametro fioretto isolante	30 mm

Masterdata	
Peso netto	3,31 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364309869
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento