# Tubi portanti per conduttura HVI light plus

## SR D40 2400 FSP1000 SA HVI LI PL GFK AL (105678)





Dimensioni

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø 10 mm.

| **Tipo** | **SR D40 2400 FSP1000 SA HVI LI PL GFK AL** |
|---|---|
| **Art.** | **105678** |
| Materiale punta di captazione | **INOX** |
| Lunghezza punta di captazione | 1000 mm |
| Materiale tubo portante | **PRFV / Al** |
| Lunghezza tubo portante | 2400 mm |
| Lunghezza di trasporto | 2400 mm |
| Diametro Ø esterno | 40 mm |
| Lunghezza del tratto isolante | 1230 mm |
| Spessore parete | 4 mm |
| Coefficiente di materiale km | 0,7 |
| Temperatura d'esercizio continuo | -50 °C ... +100 °C |
| Esecuzione | Stabilizzato ai raggi UV |
| Boccola | 50 x 5 mm |
| Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8) |
| Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8) |
| Riferimento normativo | CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 3,57 kg/pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364500051 |
| Confezione | 1 pz. |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento