Tubi portanti per conduttura HVI power / conduttura HVI power long

SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A (105321)





Dimensioni

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Asta di captazione Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo	**SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A**
Art.	**105321**
Materiale dell'asta di captazione	**INOX**
Lunghezza asta di captazione	2500 mm
Materiale tubo portante	**PRFV / INOX**
Lunghezza tubo portante	3500 mm
Diametro Ø esterno	50 mm
Lunghezza di trasporto	3500 mm
Spessore parete	4 mm
Coefficiente di materiale km	0,7
Lunghezza del tratto isolante	1800 mm
Temperatura d'esercizio continuo	-50 °C ... +100 °C
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV
Boccola	60 x 5 mm
Adatto per posa esterna al tubo	no
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	5000 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 5000 mm, 1 HVI power all'interno) 163 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	12,2 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364152397
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento