
Modulo di protezione per DEHNguard M, ... S e DEHNgap C S


DG MOD PV 500 (952041)

- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo





Schema di principio



Dimensioni

Modulo di protezione a varistore per DEHNguard M YPV SCI ... e DEHNguard S PV SCI ... .

Tipo	**DG MOD PV 500**
Art.	**952041**
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	20 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	40 kA
Massima tensione continuativa DC (U_c)	500 V

Masterdata	
Peso netto	53,19 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364141841
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it