Scheda tecnica: Visiera protettiva DEHNcare APS con protezione attiva

APS T AS 14C FS (785 825)

- Protezione attiva (oscuramento) in caso di emergenza
- Ottima visibilità
- Protezione completa anche in caso di graffi
- Durata 10 anni



Tipo	**APS T AS 14C FS**
Art.	**785 825**
Colore	grigio chiaro
Norma	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Materiale	**policarbonato**
Spessore parete	1,5 mm
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W_{arc} oder W_{LBP})	318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	14 cal / cm²
Grado trasmissione luce VLT	43,2 ... 58,1 %
Classe di trasmissione della luce	2

Masterdata	
Peso netto	347,67 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364427006
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	39269060

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento