Dispositivi di messa a terra e in cortocircuito (completamente isolati) per quadri di distribuzione BT

EKS VI 2F KVS KK (745903)

- Versione completamente isolata (tipo VI), protetta contro il contatto accidentale
- Set completi per quadri di distribuzione (KVS)
- Altre lunghezze del conduttore selezionabili online tramite il configuratore EaS



Set – Bestückung:			
Pos.	Art.-Nr.	Pos.	Art.-Nr.
1	1x 745 902	5	6x 745 910
3	2x V162LDM	6	1x 745 922
4	3x 745 905		
Nähere Angaben zu den Artikeln siehe Einzelteile.			

Dimensioni

Tipo	EKS VI 2F KVS KK
Art.	**745903**
Numero di variante del dispositivo di messa a terra e in cortocircuito	V162LDM
Dimensioni	450 x 350 x 110 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C

Masterdata	
Peso netto	7 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364093577
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento