Scheda tecnica: Indumento di protezione ArcFit Outdoor

APT OD OG F 34 (787 880)





Dimensioni

Tipo	APT OD OG F 34
Art.	**787 880**
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Energia arco elettrico (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Materiale	**Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%), membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%)**
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Grammatura	330 g/m²
Materiale cucitura	**Kevlar (100%)**
Colore principale	arancione fluorescente
Colore secondario	grigio
Cerniera	rosso
Taglia	34 (XS)

Masterdata	
Peso netto	748 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364492042
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	62034911

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento