PAV 3+1 16 ZAK (758 099)



Tipo	PAV 3+1 16 ZAK
Art.	**758 099**
Lunghezza del conduttore A / B / C	1750 mm
Lunghezza del conduttore D	3200 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm²
Guaina del conduttore	trasparente
Materiale del conduttore di terra	**Cu, altamente flessibile**
Campo di serraggio	5-25 mm
Materiale della punta di prova	**lega rame/gal Sn**
Materiale della punta di prova e del gancio di fissaggio	**Zamak**
Materiale del gancio di fissaggio	**Bronzo/gal Sn**
Materiale tubo isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro**
Colore morsetto A / B / C	nero
Colore morsetto D	rosso
Tipi di serraggio disponibili per i morsetti	> 500
Corrente continua max ammissibile	10 A
Intervallo di temperatura di esercizio	-30 °C ... +50 °C
Temperatura d'esercizio del magazzino	-40 °C ... +70 °C
Struttura del conduttore	Treccia di rame non zincato a fili sottili secondo VDE 0295-6
Rigidità dielettrica della guaina del conduttore	≥ 10 kV/mm
Spessore della parete isolante	1,20 mm (valore tipico)
Isolamento	Miscela in PVC TM2 secondo HD21.1

Masterdata	
Peso netto	3,06 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364287587
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento