Scheda tecnica: Fioretti di messa a terra per impianti di commutazione

ES SK STK 2000 (761 003)

- Per il montaggio di dispositivi di messa a terra e in corto circuito
- Lunghezze diverse
- Peso proprio ridotto
- Innesto ad esagono (chiave 19)
- Con giunto ad innesto per prolungamento dell'impugnatura





Dimensioni

Tipo	**ES SK STK 2000**
Art.	**761 003**
Lunghezza totale (l_G)	2000 mm
Norma	Codolo a baionetta DIN 48087
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Lunghezza impugnatura (l_H)	1430 mm
Peso di testa max ammissibile	8 kg
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale tubo isolante	**tubo in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro**
Diametro	30 mm
Testa adatta per	codolo a esagono (SW19)
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	si
Tipo di apparecchiatura	fioretto di messa a terra

Masterdata	
Peso netto	830 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364134348
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento