Cavi di messa a terra capicorda aperti/chiusi

EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8 (410503)





Dimensioni

Tipo	EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8
Art.	**410503**
Sezione cavo	10 mm²
Lunghezza cavo (l1)	0,35 m
Capocorda aperto	M5 / M6
Capocorda chiuso	M8
Foro Ø	8,5 mm
Cavo	Cu extraflessibile
Diametro cavo singolo	0,1 mm
Tenuta alla tensione nominale (AC/ DC)	600 V
Gamma di temperatura	-40 °C ... +150 °C
Colore	nero ●
Materiale capocorda	**Cu/gal Sn**
Vite	M4 x 10 mm
Materiale della vite	**Fe/gal Zn**

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85444290
Codice GTIN (EAN)	4013364029408
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Deve essere indicato in modo esplicito sulla richiesta, se i prodotti sono da confezionare secondo le norme VG.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento