# FS D40 16 10 8000 KSV V2A (105 194)



Beépítési méretek

| Típus | FS D40 16 10 8000 KSV V2A |
|---|---|
| **Cikksz.** | **105 194** |
| Teljes hosszúság (l1) | 8000 mm |
| Cső hosszúsága (Ø40 x 5) | 6000 mm |
| Felfogórúd hossza (Ø16 / 10) (l4) | 2000 mm |
| Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
| befogási hossz (l3) | 2500 mm |
| Rögzítések száma | 3 |
| Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 149 km/h |
| Felfogórúd anyaga | NIRO |
| Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |

| Masterdata | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 22,4 kg/db. |
| GTIN (EAN) | 4013364152083 |
| CSE | 1 db. |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) | 85389099 |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel csekélyebb szállítási hosszal (cső osztható) külön kérésre
Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre speciális hosszúságban kapható.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem