


RD 8 V4A R125M (860 008)



Nemesacél huzal a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) szerint, villámvédő berendezéseknél vagy potenciálkiegyenlítésnél való alkalmazásra.



Típus	RD 8 V4A R125M
Cikksz.	860 008
Átmérő Ø vezető	8 mm
Keresztmetszet	50 mm ²
Anyag	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-2 szerint
Specifikus vezetőképesség	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,9 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata

Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364018808
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72210010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékananyagok és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.