APHO AS (785 750)

- Piacevole da indossare
- Elevata protezione e minima usura per mezzo delle nanoparticelle che assorbono energia
- Ottima visibilità attraverso strato antiappannamento ed elevata trasparenza (alla luce)



Tipo	**APHO AS**
Art.	**785 750**
Materiale	**materiale plastico, neoprene, pelle**
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	37,2 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Grado trasmissione luce VLT	29,1 ... 43,2 %
Norma	GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Masterdata	
Peso netto	0,8 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364529694
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	65061080

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento