EB 4 F (929 095)

- Per 4x DGA GF TV
- Montaggio compatto
- Prodotto di classe A



Blocco di messa a terra tetrapolare con prese tipo F, per l'equipotenzialità di schermi del cavo SAT oppure scaricatori per corrente di fulmine DGA GF TV.

Tipo	**EB 4 F**
Art.	**929 095**
Tensione massima continuativa dc	65 V
Corrente nominale (I_L)	2 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	10 kA
Campo di frequenza	0-2400 MHz
Attenuazione tipica	tipicamente 0,2 dB
Attenuazione del flusso di ritorno	≥ 20 dB
Efficienza di schermatura 30-2400 MHz (classe A)	≥ 90 dB
Resistenza d'onda	75 Ohm
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +70 °C
Montaggio su	parete
Collegamento ingresso/ uscita	connettore femmina F / connettore femmina F
Messa a terra tramite	4x morsetti a vite per fili fino a max Ø 4 mm
Materiale involucro	metallo
Colore	lucido

Masterdata	
Peso netto	90 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364113398
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento